

EV6 - technické informace

	Standardní dojezd	Prodloužený dojezd	
PŘEVODOVKA			
Převodovka	Stálý redukční převod		Stálý redukční převod
Pohon	4x2	4x2	4x4
MOTOR			
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor	Synchronní AC elektromotor	Synchronní AC elektromotor
Max. výkon (kW / k)	125 / 170	168 / 229	239 / 325
Max. točivý moment (Nm)	350	350	605
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA			
Maximální rychlost (km / hod.)	185	185	188
Zrychlení 0-100 km / h (s)	8.5	7.3	5.2
Komb. spotřeba (Wh / km)	166	165	172
Dojezd kombinovaný (km)	394	528	504
Dojezd v městském režimu (km)	578	740	687
Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 24 h 40 min	Z 10% na 100% kapacity 32 h 45 min	
Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW)	Z 10% na 100% kapacity 5 h 55 min	Z 10% na 100% kapacity 7 h 20 min	
Stejnoseměrná 50 kW nabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 63 min	Z 10% na 80% kapacity 73 min	
Stejnoseměrná 350 kW rychlonabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 18 min	Z 10% na 80% kapacity 18 min	
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0	0	
Kapacita akumulátorů	58 kWh / 111.2 Ah (522.7V)	77.4 kWh / 111.2 Ah (697V)	
Typ akumulátoru	Lithium-ion	Lithium-ion	
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	68		
HMOTNOST (v kg)			
Provozní hmotnost minimální / maximální	1 800 – 1 890	1 910 – 2 000	2 015 – 2 105
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2 340	2 425	2 530
Užitečná hmotnost	540 – 450	515 – 425	515 – 425
Max. hmotnost brzděného přívěsu	750 kg	1 600 kg	1 600 kg
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	750 kg	750 kg	750 kg
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU			
ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)			
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 680 / 1 880 / 1 550 (4 695 / 1 890 / 1 550 - GT Line)		
Rozvor náprav (mm)	2 900		
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 628 / 1 637 (1 623 / 1 632 - 20° litá kola)		
Přední / zadní převis (mm)	830 / 950 (845 / 950 - GT Line)		
Minimální světlá výška (mm)	160		
Poloměr otáčení (m)	5,81		
Objem zav. prostoru min / max VDA (přední + zadní)	572 / 1 352 (540 / 1 320 - 4x4)		
PODVOZEK			
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem		
	Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková		
ŘÍZENÍ			
	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem		
BRZDY			
	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované		
PNEUMATIKY			
	235 / 55 R19, 255 / 45 R20		



- Objem zavazadelníku s mezípodlahou dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění
01.08.2021